



Module triple vue extérieure



Vue aérienne



Chambre single vue intérieure

Informations chambre

Type de chambre		Single
Informations	Dimensions (l x L)	2 x 2,5
	Superficie en m²	5
	Couchage	1
Mobilier	Lit simple	1
	Lit superposé	0
	Chaise	1
	Table	1
	Lampe	1
	Poubelle	1
	Etagère	1

Informations techniques

Dimensions Ht : 6035 x 2435 x 2750- Hsp 2310 ou 2500mm	
Ossature	Structure galvanisée juxtaposable sur les quatre faces, superposable R + 2
	Assemblage structure haute et basse par des poteaux d'angle en tubes galvanisés permettant aussi l'évacuation des eaux pluviales.
	Longerons bas 180 x 80 x 3
Toiture	Finition de la structure: laquée blanc cassé
	Longerons de toiture en tôle galvanisée
	Couverture en bac acier 7/10 ème - tôles galvanisées doublées
Plancher	Isolation par laine de verre 80 mm avec pare-vapeur alu (R:2m²K/W)
	Plafond bac acier en tôle 6/10 ème nervurée et laquée blanc Ral 9010
	Longerons et solivage en acier grenailé et apprêté
Parois extérieures	Plancher aggloméré CTBH 22 mm - surcharge 250 Kg/m²
	Revêtement de sol PVC
	Panneau sandwich 40 mm deux faces en tôle galvanisée 4/10 ème pré laquée face extérieure gaufrée, face intérieure lisse. Isolant mousse polyuréthane classement feu M1) sur 4 faces (2 Long pans, 2 Pignons)
Menuiseries extérieures	Le montage des panneaux est réalisé de manière à permettre le montage et le démontage, facile, grâce à des clefs de montage.
	1 Porte pleine cadre aluminium anodisé ouvrant en panneau sandwich 40 mm -
	1 Fenêtre alu anodisée 2 coulissants 1000 x 1200 Double Vitrage avec Volet
Electricité conforme à la norme NFC 15-100	Les prises, les interrupteurs et les sorties de câbles sont positionnés dans les habillages situés à chaque angle
	1 Tableau électrique 6 kW 30 mA 220 V mono installé en plafond schéma TT
	2 Réglettes 2 x 36 W avec grille de défilement
	1 Interrupteur double simple allumage
	2 Prises de courant 220 volts 16 Amp 2 pôles + T
	1 Prise téléphone / Fax 8 broches
	1 Boitier d'alimentation électrique pour branchement climatiseur
	1 Convecteur électrique 2000 W
Manutention	1 Raccordement EDF et PTT par 2 boites plexo, arrivée haute
	Par fourreaux pour chariot élévateur 180 x 80 entre axe 920 mm traversant la Par 4 anneaux de prise à la grue